

## gG FUSIBLES NH CON PERCUTOR

500V

Cartuchos fusibles de cuchilla (NH) clase gG de uso general, con percutor. Para ser utilizados en bases con Microruptor. Estos cartuchos de alto poder de corte están indicados para la protección de líneas o equipos tanto ante sobrecargas como cortocircuitos, en tensiones nominales hasta 500V AC (+10%). El poder de corte asignado es de 120 kA. La gama comprende cartuchos fusibles desde la talla NH0 hasta la talla NH4, con corrientes asignadas entre 32A y 1250A. Construidos con cuerpo cerámico de alta resistencia a la presión interna y a los choques térmicos, lo que permite un alto poder de corte. Cuchillas de cobre o de latón plateadas. Están fabricados según normas IEC/EN60269, VDE0636 y cumplen la directiva RoHS.

[www.df-sa.es/es/nh/fusibles/gg/percutor/](http://www.df-sa.es/es/nh/fusibles/gg/percutor/)

NH0 S

In (A)	REFERENCIA	U (V)	PODER DE CORTE (kA)	EMBALAJE Uni./CAJA
32	395135	500	120	3/30
35	395140	500	120	3/30
40	395145	500	120	3/30
50	395150	500	120	3/30
63	395155	500	120	3/30
80	395160	500	120	3/30
100	395165	500	120	3/30
125	395170	500	120	3/30
160	395175	500	120	3/30
200*	395180	500	120	3/30

\* FUSIBLES SOBREALIBRADOS



395180

NH1

63	395235	500	120	3/30
80	395240	500	120	3/30
100	395245	500	120	3/30
125	395250	500	120	3/30
160	395255	500	120	3/30
200	395260	500	120	3/30
250	395270	500	120	3/30
315*	395280	500	120	3/30
355*	395285	500	120	3/30

\* FUSIBLES SOBREALIBRADOS



395270