

3.

Fusibles Ultrarápidos (URA) / Ultrarapid (URA) Fuses



Gama URB / Range URB

Tamaño / Size	Tensión Nominal / Rated Voltage	Clase / Class	Poder de Corte Nominal / Rated Breaking Capacity	Normativa / Standard					
000	AC 660 V	aR	100 kA	DIN 43653					
Intensidad Nominal / Rated Current	Referencia con indicador superior / Reference with top indicator	Referencia sin indicador superior / Reference without top indicator	Referencia con adaptador para microinterruptor / Reference Fitting for micro switch	UL Rec.	Peso / Weight	Lote / Pack	Pérdidas / Power loss	Valor Prearco / Pre-arcing value	Valor total / Total value
(A)					(kg/1)		(W)	I ² t - [A ² s]	I ² t @ 660 V [A ² s]
16	20 282 04.16	20 282 41.16	20 558 04.16		0.17	6	5	10	70
20	20 282 04.20	20 282 41.20	20 558 04.20		0.17	6	6	17	120
25	20 282 04.25	20 282 41.25	20 558 04.25		0.17	6	7	29	200
32	20 282 04.32	20 282 41.32	20 558 04.32		0.17	6	9	66	450
35	20 282 04.35	20 282 41.35	20 558 04.35		0.17	6	9	81	550
40	20 282 04.40	20 282 41.40	20 558 04.40		0.17	6	10	103	700
50	20 282 04.50	20 282 41.50	20 558 04.50		0.17	6	11	184	1 300
63	20 282 04.63	20 282 41.63	20 558 04.63		0.17	6	13	330	2 300
80	20 282 04.80	20 282 41.80	20 558 04.80		0.17	6	18	512	3 500
100	20 282 04.100	20 282 41.100	20 558 04.100		0.17	6	22	930	6 400
125	20 282 04.125	20 282 41.125	20 558 04.125		0.17	6	24	1650	11200
160	20 282 04.160	20 282 41.160	20 558 04.160		0.17	6	28	4250	29000

Tamaño / Size	Tensión Nominal / Rated Voltage	Clase / Class	Poder de Corte Nominal / Rated Breaking Capacity	Normativa / Standard							
000	AC 690 / 700 V	aR	600 V / 300 kA - 700 V / 200 kA	DIN 43653							
Intensidad Nominal / Rated Current	Referencia con indicador superior / Reference with top indicator	Referencia sin indicador superior / Reference without top indicator	Peso / Weight	UL Rec.	Referencia con adaptador para microinterruptor / Reference Fitting for micro switch	Peso / Weight	UL Rec.	Lote / Pack	Pérdidas / Power loss	Valor Prearco / Pre-arcing value	Valor total / Total value
(A)			(kg/1)			(kg/1)			(W)	I ² t - [A ² s]	I ² t @ 660 V [A ² s]
32	20 282 20.32	20 282 21.32	0.17	✓	20 558 20.32	0.18	✓	6	8	52	290
35	20 282 20.35	20 282 21.35	0.17	✓	20 558 20.35	0.18	✓	6	9	66	360
40	20 282 20.40	20 282 21.40	0.17	✓	20 558 20.40	0.18	✓	6	10	90	500
50	20 282 20.50	20 282 21.50	0.17	✓	20 558 20.50	0.18	✓	6	12	140	770
63	20 282 20.63	20 282 21.63	0.17	✓	20 558 20.63	0.18	✓	6	14	250	1400
80	20 282 20.80	20 282 21.80	0.17	✓	20 558 20.80	0.18	✓	6	18	470	2600
100	20 282 20.100	20 282 21.100	0.17	✓	20 558 20.100	0.18	✓	6	22	730	4000
125	20 282 20.125	20 282 21.125	0.17	✓	20 558 20.125	0.18	✓	6	26	1300	7200
160	20 282 20.160	20 282 21.160	0.17	✓	20 558 20.160	0.18	✓	6	32	2800	15400
180	20 282 20.180	20 282 21.180	0.17	✓	20 558 20.180	0.18	✓	6	35	3700	20400
200	20 282 20.200	20 282 21.200	0.17	✓	20 558 20.200	0.18	✓	6	39	4500	25000
250	20 282 20.250	20 282 21.250	0.17	✓	20 558 20.250	0.18	✓	6	47	8000	44000
315	20 282 20.315	20 282 21.315	0.17	✓	20 558 20.315	0.18	✓	6	58	14000	77000

Tamaño / Size	Tensión Nominal / Rated Voltage	Clase / Class	Poder de Corte Nominal / Rated Breaking Capacity	Normativa / Standard							
00	AC 660 V	aR	100 kA	DIN 43653							
Intensidad Nominal / Rated Current	Referencia con indicador superior / Reference with top indicator	Referencia sin indicador superior / Reference without top indicator	Peso / Weight	UL Rec.	Referencia con adaptador para microinterruptor / Reference Fitting for micro switch	Peso / Weight	UL Rec.	Lote / Pack	Pérdidas / Power loss	Valor Prearco / Pre-arcing value	Valor total / Total value
(A)			(kg/1)			(kg/1)			(W)	I ² t - [A ² s]	I ² t @ 660 V [A ² s]
16	20 189 04.16	20 189 41.16	0.19		20 412 04.16	0.21		3	4.6	10	70
20	20 189 04.20	20 189 41.20	0.19		20 412 04.20	0.21		3	5.5	17	120
25	20 189 04.25	20 189 41.25	0.19		20 412 04.25	0.21		3	6.7	29	200
32	20 189 04.32	20 189 41.32	0.19		20 412 04.32	0.21		3	8.9	66	450
35	20 189 04.35	20 189 41.35	0.19		20 412 04.35	0.21		3	9.2	81	550
40	20 189 04.40	20 189 41.40	0.19		20 412 04.40	0.21		3	9.8	103	700
50	20 189 04.50	20 189 41.50	0.19		20 412 04.50	0.21		3	11.0	184	1300
63	20 189 04.63	20 189 41.63	0.19		20 412 04.63	0.21		3	13.0	330	2300
80	20 189 04.80	20 189 41.80	0.19		20 412 04.80	0.21		3	15.0	512	3500
100	20 189 04.100	20 189 41.100	0.19		20 412 04.100	0.21		3	18.0	930	6400
125	20 189 04.125	20 189 41.125	0.19		20 412 04.125	0.21		3	22.0	1650	11200
160	20 189 04.160	20 189 41.160	0.19		20 412 04.160	0.21		3	26.0	4250	29000
200	20 189 04.200	20 189 41.200	0.19		20 412 04.200	0.21		3	28.0	8000	54400
250	20 189 04.250	20 189 41.250	0.19		20 412 04.250	0.21		3	31.0	16800	114300